









Technische Daten im Überblick

		NEOREST AC 2.0	NEOREST EW 2.0	WASHLET™ SG 2.0	WASHLET™ RW	WASHLET™ RX EWATER+	WASHLET™ SX EWATER+	WASHLET™ GL 2.0*	WASHLET™ EK 2.0*	
										
WARMWASSERDUSCHE	Durchflussmenge Komfortdusche	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,60l/min	0,29 bis 0,60l/min	
	Durchflussmenge Soft	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,55l/min	0,29 bis 0,55l/min	
	Durchflussmenge Ladydusche	0,29 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,43l/min	0,29 bis 0,43l/min	0,27 bis 0,55l/min	0,27 bis 0,55l/min	
	Durchlauferhitzer	●	●	●	●	●	●			
	Warmwasserspeicher							0,7l	0,7l	
	Warmwasserzufuhr	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	40 Sekunden	40 Sekunden
	Regulierbare Wassertemperatur	30 bis 40°C	30 bis 40°C	30 bis 40°C	30 bis 40°C	30 bis 40°C	35 bis 40°C	35 bis 40°C	30 bis 40°C	35 bis 40°C
Nachheizzeit Wassertank								ca. 15 min	ca. 15 min	
KOMFORT	Beheizbarer Sitz, individuell regulierbare Temperatur	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	
	Deodoriser – Leistung Filtersystem	0,16 m³/min	0,16 m³/min	0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	0,16 m³/min	0,16 m³/min	
	Trockner mit einstellbarer Temperatur	35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min	35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min	35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min	37 bis 55°C ca. 0,29 m³/min			37 bis 55°C ca. 0,27 m³/min	37 bis 55°C ca. 0,27 m³/min	
ANSCHLÜSSE	Stromanschluss erforderlich	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Wasseranschlussdruck	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	
	Leistungsaufnahme	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W	1.290–1.528 W	1.455–1.468 W	1.437–1.451 W	1.444–1.459 W	276–321 W	276–321 W	
	Anschlusswerte	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	
ECO	EN 1717 (Trinkwassersicherheit)	●	●	●	●	●	●	●	●	

* mit seitlichen oder verdeckten Anschlüssen

WC-/WASHLET™ Kombinationen

		NEOREST AC 2.0	NEOREST EW 2.0	WASHLET™ SG 2.0	WASHLET™ RW	WASHLET™ RX EWATER+	WASHLET™ SX EWATER+	WASHLET™ GL 2.0		WASHLET™ EK 2.0	
								mit verdeckten Anschlüssen	mit seitlichen Anschlüssen	mit verdeckten Anschlüssen	mit seitlichen Anschlüssen
WC	WC NEOREST AC 2.0 mit Zirkonbeschichtung	●									
	WC NEOREST EW		●								
	WC SG			●							
	WC RP				● CW542EY	● CW542EY					
	WC SP						● CW522EY				
	WC MH							● CW162YH	●	● CW162YH	●
	WC NC								●		●
	WC ES								●		●